

				
GHV Trading/Fluke Calibration www.ghvtrading.cz ghv@ghvtrading.cz	GHV Trading/Fluke Calibration www.ghvtrading.cz ghv@ghvtrading.cz	GHV Trading/Fluke Calibration www.ghvtrading.cz ghv@ghvtrading.cz	Kalibrátory/Beamex www.kalibratory.cz info@kalibratory.cz	Kalibrátory/Beamex www.kalibratory.cz info@kalibratory.cz
Fluke 712B	Fluke 714B	Fluke 754	Beamex MC6, MC6 Workstation	Beamex MC6-Ex
kalibrátor odporových snímačů teploty	kalibrátor termočláňkových snímačů teploty	multifunkční kalibrátor	multifunkční kalibrátor	multifunkční kalibrátor
-	-	-	od $\pm 0,015$ K	od $\pm 0,015$ K
-	-	-	$\pm 0,15$ K (2x)	$\pm 0,15$ K (2x)
-	dle typu termočláňku	dle typu termočláňku	$\pm (4 \mu\text{V} + 0,007 \% \text{ odečtu})$	$\pm (4 \mu\text{V} + 0,007 \% \text{ odečtu})$
ITS-90	ITS-90	ITS-90	ITS-90, CvD, koeficient	ITS-90, CvD, koeficient
0 až 400 Ω , 400 Ω až 4 k Ω	-	0 až 10 Ω , 10 až 100 Ω , 100 Ω až 1 k Ω , 1 až 10 k Ω	-1 Ω až 4 k Ω	-1 Ω až 4 k Ω
0 až 24 mA	0 až 24 mA	0 až 30 mA, 30 až 100 mA	-100 až 100 mA	-100 až 100 mA
0,01 % + 2 μA	0,01 % + 2 μA	0,01 % + 5 μA , 0,01 % + 20 μA	$\pm (1 \mu\text{A} + 0,01 \% \text{ odečtu})$	$\pm (1 \mu\text{A} + 0,01 \% \text{ odečtu})$
-	-10 mV až 75 mV	0 až 300 V	-1 až 60 V	-30 až 30 V
-	0,015 % + 10 μV	0,02 % + 0,005 mV	od $\pm (5 \mu\text{V} + 0,006 \% \text{ odečtu})$	od $\pm (5 \mu\text{V} + 0,006 \% \text{ odečtu})$
-	-	volitelné jako příslušenství dle typu modulu	3 vnitřní + barometr, 1 vnější od ± 1 kPa do (0 až 100) MPa, přesnost dle typu modulu	2 vnitřní + barometr, 1 vnější od ± 1 kPa do (0 až 100) MPa, přesnost dle typu modulu
-	-	frekvence	frekvence do 51 kHz, pulzy do 9 999 999	frekvence do 50 kHz, pulzy do 9 999 999
ne	ne	ano	ano	ano
ne	ne	ne	ano	ano
ne	ne	ano	ano	ano
ne	ne	ano	ano	ano
-	-	HART	HART, FF, Profibus-PA	HART, FF, Profibus-PA
-	-	USB	USB	USB
ano	ano	ano	ano (AKL Beamex)	ano (AKL Beamex)
IP52	IP52	IP52	IP65 (jen MC6)	IP65
-	-	-	ne	Ex ia IIC T4 Ga
4 AA 1,5 V	4 AA 1,5 V	akumulátor Li-ion, 7,2 V, 4 400 mA-h, doba provozu >8 h	akumulátor LiPo, 4 200 mA-h, 11,1 V, doba provozu 10 až 16 h	akumulátor NiMH, 4 500 mA-h, 9,6 V, doba provozu 4 až 8 h

► Nový kompaktní elektroměr WAGO se schválením MID a velkým displejem

Společnost Wago uvádí na trh zcela nový kompaktní elektroměr určený k montáži na lištu DIN. Jeho šířka ve variantě s přímým měřením je 72 mm, verze pro transformátory proudu je ještě tenčí, jen 35 mm. Elektroměr zaznamenává činný a jalový výkon, frekvenci sítě, proud, napětí a výkon v každé fázi.

Je vybaven pružinovými svorkami Push-in Cage Clamp ovládanými páčkou, což výrazně zjednodušuje jeho instalaci. Podobně jednoduchá je i konfigurace prostřednictvím dotykového displeje na přístroji nebo vzdáleně z aplikace nainstalované v mobilním zařízení, které je s měřičem spárováno pomocí Bluetoothu.

Pro přenos naměřených hodnot mají elektroměry rozhraní M-Bus a Modbus. Navíc jsou k dispozici dvě rozhraní S0 s nastavitelnou frekvencí pulzů a možností měřit v obou směrech. Uživatel si však může informace o spotřebě elektřiny a její kvalitě zobrazit i přímo na místě na velkém displeji měřiče.

Jednoduchý sběr dat usnadňuje přiřazení spotřeby jednotlivým odběrovým místům: strojům, objektům nebo zákazníkům v průmyslu, komerčních objektech i obytných budovách. Elektroměr má schválení MID podle evropské směrnice 2004/22/EC jako stanovené měřidlo, certifikát pro ČR se připravuje.

WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143,
e-mail: info.cz@wago.com, www.wago.cz



MĚŘICÍ A TESTOVACÍ PŘÍSTROJE







- Zkoušečky napětí, multimetry a klešťové multimetry
- Revizní přístroje, měřiče izolace a uzemnění
- Přenosné bateriové Scopemetry
- Analyzátoři kvality elektrické sítě
- Termokamery
- Bezdrátové měřicí systémy FlukeConnect

www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk

GHV Trading, spol. s r.o., Edisonova 3, 612 00 Brno
ghv@ghvtrading.cz / ghv@ghvtrading.sk
 tel. CZ: +420 541 235 532-4 / 541 235 386
 tel. SK: +421 255 640 293 / 948 528 908



